


FICHES TECHNIQUES PRODUITS

NOM / NAME	PRISME PLY
ÉPAISSEUR / THICKNESS - mm	48
SURFACE MEDIA FILTRANT / MEDIA AREA - m ²	2x Surface Frontale
EFFICACITÉ ISO 16890 / ISO 16890 EFFICIENCY	ePM10 50%



PERTE DE CHARGE FINALE / FINAL PRESSURE DROP Pa EN779	450
PERTE DE CHARGE FINALE / FINAL PRESSURE DROP Pa ISO16890	300
PERTE DE CHARGE FINALE / FINAL PRESSURE DROP Pa RECOMMANDÉE TITANAIR	2 x PERTE DE CHARGE INITIALE
TEMPÉRATURES LIMITES / TEMPERATURE LIMITS °C	
. CONTINUE / CONTINUOUS	60
. ACCIDENTELLE / EVENT	65
. DURÉE ACCIDENTELLE / LIFE TIME OF EVENT	1 HEURE
. CLASSEMENT AU FEU / FIRE RATING	M1
NATURE DES COMPOSANTS / MATERIAL COMPONENTS :	
. PAROIS CELLULE / CELL SIDES	ACIER
. MEDIA PACK	SYNTHÉTIQUE
. LUT / BOND	OUI
. SÉPARATEUR / SEPARATOR	NON

160 rue Pierre Fallion 69140 Rillieux la Pape - France

Tel 33 (0) 4 72 27 07 06 - Fax 33 (0) 4 72 27 18 40 - info@titanair.fr

SARL au capital de 9 600 € - RCS 422 374 926 Lyon - SIRET 422 374 926 00034 - Code APE 515 J - N° TVA : FR16422374926